




UControl

Эксклюзивный дистрибьютор  – лидера рынка систем видеонаблюдения в США

Видеонаблюдение. Установи сам!

Готовый АНД комплект UControl ПРОФИ 8А

Профессиональный АНД комплект на 4 камеры с поддержкой удаленного доступа с компьютера и мобильных устройств



НОВИНКА!

Рекордер модель QTN41

- 4 видеовхода для аналоговых и АНД камер
- Формат записи: H.264
- Разрешение записи: 960 x 576 (960Н) - для аналоговых камер, 1280 x 720 (720р) - для АНД камер
- Запись: по детектору движения, по расписанию, постоянная
- Максимальная скорость записи: до 25 кад./с на камеру («живое видео»)
- Жесткий диск 1000 ГБ предустановлен (макс. объем 6 ТБ)
- Функция циклической записи
- Функция предзаписи и постзаписи
- Цифровой ZOOM при просмотре видео в реальном времени или архивной записи
- 1 видеовыход HDMI
- 1 видеовыход VGA на монитор
- 1 аудиовход для микрофонов и 1 аудиовыход
- Меню на русском языке
- Интернет просмотр с iPhone, iPad смартфонов и планшетов Android
- Просмотр и управление через Интернет и по сети с компьютера (Windows и Mac OS)
- Поддержка технологии P2P для быстрой настройки удаленного доступа
- Поддержка двух настраиваемых потоков данных (Dual Stream) для записи видео в высоком качестве одновременно с возможностью удаленного просмотра в сетях с низкой скоростью интернет-канала
- Отправка фото на электронную почту
- Поддержка соединения по ADSL (PPPoE) каналу
- Копирование архива на внешний носитель через USB 2.0 и через веб-интерфейс по локальной сети/через Интернет
- Контроль потери сигнала с камер
- Защита доступа к системе паролем с дифференцированными правами доступа
- Подключение управляемой камеры через порт BNC (Video In)
- Электропитание: 12 В, постоянный ток 2 А
- Потребляемая мощность 6 Вт (без жесткого диска)
- Габаритные размеры: 200 x 200 x 45 мм, масса: 1 кг (без жесткого диска)

Видеокамеры модель QTA7205B – 4 шт.

- Сенсор 1/4" Aptina CMOS
- Разрешение 1280 x 720 пикселей (720р)
- Всепогодная (для улицы и помещения)
- Угол обзора 80°
- Фокусное расстояние 2,8 мм
- Антивандалный дизайн
- Антибликовое покрытие объектива
- Чувствительность: 0,001 люкс
- Ночное видение с инфракрасной подсветкой до 30 м
- Количество ИК-диодов: 36 шт.
- Крепление: вертикальная и горизонтальная поверхность
- Автоусиление сигнала
- Стандарт видеосигнала PAL
- Видеосигнал на выходе 1.0 В, 75 Ом
- Выдержка автоматическая от 1/50 до 1/100 000 с
- Соотношение сигнал/шум > 52 Дб
- Электропитание 12 В, постоянный ток
- Максимально потребляемый ток (при включенной инфракрасной подсветке): 500 мА
- Потребляемая мощность: 0,5 Вт/6 Вт (ИК-подсветка включена)
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Пыле- и влагозащита: IP66 (пыле- и влагонепроницаемая)
- Рабочая температура от -45° до +50° С
- Габаритные размеры (без кронштейна): 65 x 60 x 60 мм
- Масса 296 г

В комплекте:

- АНД рекордер видеонаблюдения с жестким диском 500 ГБ
- 4 цветные всепогодные АНД камеры
- 4 шнура по 30 м для соединения видеокамер с рекордером
- USB мышь для управления системой
- блок питания с разветвителем для рекордера и микрофона
- блок питания с разветвителем для камер
- HDMI кабель
- сетевой шнур RJ45
- руководство пользователя по настройке и инструкция по быстрой установке на русском языке

www.ucontrol.ru
yukontrol.pf
ucontrol@ucontrol.ru

Телефон
+7 (499) 729-80-90

Горячая линия:
8-800-700-80-90
Звонок по России бесплатный

ICQ: 474412732
Skype: ucontrol_rus
SIP: ucontrol@sipnet.ru